



BELL DH13 Casco antisommossa



Calotta esterna

Realizzata in policarbonato colorato in massa ritardante di fiamma, garantisce la resistenza agli urti, assorbe e ripartisce l'energia data dall'urto affinché non venga trasmessa integralmente ed in modo violento alla testa e al collo dell'operatore. Colorazioni in massa e possibilità di personalizzazione con loghi e scritte.

Calotta interna

Realizzata in polistirene espanso di densità compressa 90 gr/l, contribuisce all'assorbimento dell'energia cinetica derivante da urti.

Visiera

Realizzata in policarbonato Lexan ottico trasparente da 3/4 mm di spessore, antigraffio nella parte esterna e antiappannante nella parte interna, resistente alla frammentazione. Consente una perfetta visione senza distorsioni, sagomata e curvata appositamente a protezione completa del volto. La visiera è predisposta con due bottoni a destra e a sinistra per il fissaggio di pellicole di protezione Tear Off. E' dotata di un sistema di blocco che non permette il sollevamento improvviso da parte di antagonisti.

Guarnizione visiera anti-sgocciolamento

Realizzata in poliuretano espanso, applicata nella parte superiore della visiera, rende impossibile il passaggio di sostanze liquide con visiera abbassata.

Paranuca flessibile

Il paranuca, è fissato mediante rivetti metallici alla calotta, protegge la parte posteriore della testa fino alla base del collo consentendo un

agevole movimento.

E' costituito da un imbottitura di protezione in polietilene espanso stampato.

Imbottitura di comfort interna

Realizzata in diversi spessori per taglie (XS/54cm S/56cm M/57-58cm L/59-60cm XL/61-62cm), in materiale antisudore traspirante e anallergico. E' estraibile e lavabile, è applicata alla calotta in polistirene tramite velcro e bottoni automatici. Il sistema di fissaggio consente un agevole smontaggio per poter effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione.

Sistema di ritenzione

È realizzato da dispositivi di aggancio e di regolazione che assicurano un fissaggio rapido e sicuro del casco al capo dell'operatore e garantiscono un rapido sgancio.

Il sistema di ritenzione è formato da due nastri regolabili di tessuto poliestere di larghezza 22mm, ancorato alla calotta in 4 punti. Sul nastro del cinturino è posizionata la protezione mento in materiale autoestinguente.

La fibbia di chiusura è a sgancio rapido.

Anello aggancio cinturone

Il casco è dotato di un anello posizionato nella parte posteriore della calotta, che permette l'aggancio del casco alla cintura dell'operatore.

Agganci maschere antigas

Il casco è dotato di agganci per maschere antigas con innesti interni tramite due leve dentellate posizionate a destra e a sinistra.

il casco supera le norme per resistenza agli urti EN 13087

INFORMAZIONI TECNICHE

Taglie

XS/54 cm, S/56 cm, M/57-58 cm,
L/59-60 cm, XL/61-62 cm

Norme di riferimento

Norma EN13087 resistente agli urti